

# POWERFARM

90  
CAB



*Landini*®

**MOTOR**

MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		1104D-44T
ASPIRAÇÃO		TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	cv/kW	83/61
RESERVA DE TORQUE	%	30
ROTAÇÃO NOMINAL	RPM	2200
TORQUE MÁXIMO	Nm	352
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	RPM	1400
NÚMERO DE CILINDROS		4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	L	102

**EMBREAGEM**

TRANSMISSÃO INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	pol	12"
ACIONAMENTO MECÂNICO		●

**TRANSMISSÃO**

REVERSOR		MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES		24X12
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO - TWIN-LOCK		●

**TOMADA DE FORÇA**

ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF		●
VELOCIDADES TDF		540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS		●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	cv/kW	77/56,6

**EIXO DIANTEIRO 4X4**

ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4		●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		55°

**FREIOS**

ACIONAMENTO HIDRÁULICO		●
DIANTEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 4 DISCOS		●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS		●

**SISTEMA HIDRÁULICO**

CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		●
CAPACIDADE DE LEVANTE	kg	3700
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	L/min	(52,3+29,9)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		●
VÁLVULAS AUXILIARES STD		2

**POSTO DE CONDUÇÃO**

CABINE COM PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO		●
AR CONDICIONADO		●
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●
TETO RÍGIDO		●

**DIMENSÕES E PESOS**

PESO STD	kg	3852
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	mm	4136
B) LARGURA MÍNIMA	mm	2063
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	mm	2316
D) ALTURA À CABINE	mm	2500
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	mm	453

**PNEUS**

DIANTEIRO STD		380/70R24
DIANTEIRO STD		480/70R34

Legenda: ● de série ○ opcional

