

SÉRIE 2

50GE
PLAT

50STD
PLAT

60STD
PLAT / CAB



Landini®

	SÉRIE 2 050 GE	SÉRIE 2 050 STD	SÉRIE 2 060 STD	SÉRIE 2 060 STD
MOTOR				
MOTOR YANMAR INJEÇÃO DIRETA	4 TNV 88 - KLAN	4 TNV 88 - KLAN	4 TNV 84T - ZXLAN	4 TNV 84T - ZXLAN
ASPIRAÇÃO	NATURAL	NATURAL	TURBO	TURBO
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	47,5/35	47,5/35	54/39,9	54/39,9
RESERVA DE TORQUE	24	24	29	29
ROTAÇÃO NOMINAL	2800	2800	2800	2800
TORQUE MÁXIMO	141	141	162	162
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	1200	1200	1600	1600
NÚMERO DE CILINDROS	4	4	4	4
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	40	40	40	40
EMBREAGEM				
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	9"	9"	9"	9"
ACIONAMENTO MECÂNICO	●	●	●	●
TRANSMISSÃO				
REVERSOR	MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO	MECÂNICO
NÚMERO DE VELOCIDADES	16X16	16X16	16X16	16X16
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO ELETRO-HIDRÁULICO	●	●	●	●
TOMADA DE FORÇA				
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF	●	●	●	●
VELOCIDADES TDF	540/540E	540/540E	540/540E	540/540E
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●	●	●
PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR	●	●	●	●
POTÊNCIA NA TDF (ISO)	43/32	43/32	51/37,3	51/37,3
TOMADA DE FORÇA DIANTEIRA				
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF	●	●	●	●
VELOCIDADE TDF	1000	1000	1000	1000
EIXO DA TDF 1" 3/8 DE 6 ESTRIAS	●	●	●	●
EIXO DIANTEIRO 4X4				
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4	●	●	●	●
MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO	55°	55°	55°	55°
FREIOS				
ACIONAMENTO MECÂNICO	●	●	●	●
TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 6 DISCOS	●	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO				
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX	●	●	●	●
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	1200	1200	1200	1200
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	(28+18)	(28+18)	(28+18)	(28+18)
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2	●	●	●	●
VÁLVULAS AUXILIARES STD	2	2	2	2
LEVANTE HIDRÁULICO DIANTEIRO				
CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO	●	●	●	●
CAPACIDADE DE LEVANTE	400	400	400	400
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 1	●	●	●	●
POSTO DE CONDUÇÃO				
CABINE COM PREDISPOSIÇÃO DE RÁDIO	-	-	○	○
AR CONDICIONADO	-	-	○	○
AMORTECIMENTO DE ASSENTO	●	●	●	●
ROPS REBATÍVEL	●	●	●	●
PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS	●	●	●	●
DIMENSÕES E PESOS				
PESO TOTAL SEM CONTRAPESOS	1500	1500	1500/1690	1500/1690
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	3285	3285	3285	3285
B) LARGURA MÍNIMA	1420	1310	1460	1387
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	1745	1760	1760	1760
E) ALTURA AO ROPS	1891	2065	2160	2083
E) ALTURA À CABINE	-	-	2254	2177
F) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	295	345	395	363
PNEUS				
DIANTEIRO STD	260/70R16	200/70R16	280/70R16	240/70R16
TRASEIRO STD	360/70R24	320/70R20	360/70R24	360/70R20

Legenda: ● de série ○ opcional

